

## Technical Specification of 3phase input single phase Output online UPS (6~30 KVA)

**مشخصات فنی یو پی اس آنلاین سه فاز به تک فاز (6~30 KVA)**

MODEL		UHR 31 (6~30 KVA)						Mدل			
INPUT	Voltage(VAC)	380±15%						دامنه ولتاژ			
	Frequency(Hz)	50 Hz (60Hz on request)						دامنه فرکانس			
	Sync Frequency	50 Hz ±10%						محدوده فرکانس همزمان			
	Phase	Three phase : Four Wire + PE						فاز			
OUTPUT	Power(KVA)	6	7.5	10	15	20	30	توان			
	Phase	Single phase						فاز			
	voltage (VAC)	220/230±1%						دامنه ولتاژ			
	Frequency(Hz)	50Hz(60 Hz on request)						دامنه فرکانس			
	Wave Form	Pure Sine Wave ,THD<3%(Linear Load)						شكل موج			
	Voltage Stability	≤2%						رگولاسیون ولتاژ			
BATTERY	Voltage(VDC)	240			360			ولتاژ			
	Battery Type	20×12V			30×12V			نوع باتری			
	Charger Current(A)Max	4	4	4.5	10	10	12	حداکثر جریان شارژر			
		Automatically alarm and estimate battery status in battery abnormal status						تست باتری			
OTHERS	Manual Bypass	Yes						بای پس دستی			
	Communication Port	RS232/RS485 , Dry Contact (MODBUS and SNMP adapter are optional)						درگاه ارتباطی			
	Display	LCD Displays Input Voltage, Output Voltage ,Load Capacity, Battery Voltage ,Etc.LED indicates running status						نمایشگر			
	Alarm	Overload, Abnormal AC input, Low Battery, UPS Failure						هشدارها			
	Protection	Low Battery, Overload, Short-Circuit, Over Temperature, Output Low Voltage, Output Over Voltage						حفظات ها			
	Noise (dB)	<50			<55			نویز صوتی			
	Temperature	0~40°C						دمای کارکرد			
	Humidity	95% Max (non condensed)						رطوبت محیط			
	Dimension (L*W*H)mm	950×265×770			1360×550×855			ابعاد (میلیمتر)			
	Weigh(Kg)	106	110	125	135	277	300	وزن (کیلوگرم)			