

Technical specification of 3phase Online UPS (10~80 KVA)

مشخصات فنی یو پی اس آنلاین سه فاز (10~80 KVA)

MODEL		UHR 33 (10~80 KVA)							مدل			
INPUT	Voltage(VAC)	380±15%							دامنه ولتاژ			
	Frequency	50 Hz (60Hz on request)							دامنه فرکانس			
	Sync Frequency	50 Hz ±10%							محوده فرکانس همزمان			
	Phase	Three phase : Four Wire + PE							فاز			
OUTPUT	Power	10	15	20	30	40	60	80	توان (کیلوولت آمپر)			
	Phase	Three Phase +Null + PE							فاز			
	voltage (VAC)	380/400±1% , 3Phase + N							دامنه ولتاژ			
	Frequency	50Hz(60 Hz on request)							دامنه فرکانس			
	Wave Form	Pure Sine Wave, THD<3%(Linear Load)							شکل موج			
Battery	Voltage(VDC)	360 (VDC)							ولتاژ			
	Battery Type	30×12V							نوع باتری			
	Charger Current(A)Max	10	10	10	10	15	15	20	حداکثر جریان شارژر			
	Battery Testing	Automatically alarm and estimate battery status in battery abnormal status							تست باتری			
OTHERS	Manual Bypass	Yes							بای پس دستی			
	Communication Port	RS232/RS485 , Dry Contact (MODBUS and SNMP adapter are optional)							درگاه ارتباطی			
	Display	LCD Displays Input Voltage, Output Voltage ,Load Capacity, Battery Voltage ,Etc.LED indicates running status							نمایشگر			
	Alarm	Overload, Abnormal AC input, Low Battery, UPS Failure							هشدارها			
	Protection	Low Battery, Overload, Short-Circuit, Over Temperature, Output Low Voltage, Output Over Voltage							حفظات ها			
	Noise (dB)	<56			<60			نواز صوتی				
	Temperature	0~40°C							دما کارکرد			
	Humidity	95% Max, non condensed							رطوبت محیط			
	Dimension (L*W*H mm)	1100×810×1650				1390×575×820		1450×720×820	ابعاد (میلیمتر)			
	Weight(Kg)	220	260	265	290	415	465	595	وزن (کیلوگرم)			